

## WiFi rozšiřovač bezdrátového signálu

<b>Napájecí rozhraní</b>	Připojte do elektrické sítě
<b>Tlačítko RESET</b>	Stiskněte a držte alespoň 5 sekund, dokud LED indikátor WPS nezačne blikat. Systém se nastaví do továrního nastavení.
<b>WPS (Repeater)</b>	Stiskněte a držte alespoň 3 sekundy ke spuštění WPS.
<b>WPS (Router, WISP, AP)</b>	Stiskněte a držte alespoň 3 sekundy abyste se mohli k zařízení připojit.
<b>WAN</b>	Připojte ADSL nebo širokopásmový síťový port.
<b>LAN</b>	Připojte počítač pomocí síťového kabelu.

1. Připojte ETHERNET port routeru k rozšiřovači (WAN začne svítit).
2. Připojte rozšiřovač do elektrické sítě blízko vašemu routeru.
3. Připojte se k routeru
  - 3.1. Bezdrátová zařízení jako jsou mobilní telefony jsou připojeny k bezdrátové síti.
  - 3.2. Připojte počítač pomocí LAN kabelu (LAN začne svítit)
  - 3.3. Otevřete v prohlížeči následující URL adresu <http://192.168.7.1>.
4. Funkce rozšiřovače
  - 4.1. Nastavení WISP Zařízení automaticky zobrazí dostupné WIFI sítě. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Zadejte heslo a kliknutím na OK dokončete nastavení.
  - 4.2. Nastavení Repeater Zařízení automaticky zobrazí dostupné WIFI sítě. Vyberte síť, ke které se chcete připojit. Zadejte jméno heslo nové WIFI sítě a kliknutím na OK dokončete nastavení.  
*Poznámka: Doporučujeme nastavit stejné heslo pro rozšířenou síť jako pro výchozí WIFI.*
  - 4.3. AP v tomto režimu router funguje jako AP nebo most.
  - 4.4. Režim Router poskytuje tyto režimy sítě PPPOE/DHCP/STATIC přístup.
    - 4.4.1. PPPOE zadejte účet a heslo ISP.
    - 4.4.2. DHCP server může automaticky přiřadit IP adresu, masku podsítě, adresu brány DNS.
    - 4.4.3. STATIC zadejte IP adresu, masku podsítě a DNS bránu poskytovanou ISP.

*Poznámka: Musíte zadat správné parametry. klikněte na dokončete nastavení.*